

# KLEJ MONTAŻOWY


290 ml



KLEJ DO SZCZELNEGO POŁĄCZENIA  
ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH

## SPOSÓB UŻYCIA

podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zabrudzeń. Temperatura stosowania od +5°C do +35°C. Klejone elementy powinny być mocno ściśnięte przez 15-20 min. do momentu aż klej całkowicie zwiąże. Klej można usunąć przy pomocy acetonu.



Czas pracy: 5-10 min    Temp. aplikacji: +5°C/+35°C    Czas wiązania: 5-25 min

## ZASTOSOWANIE

do wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni. Może być stosowany do łączenia różnych rodzajów materiałów budowlanych, takich jak: beton, marmur, granit, ceramika, drewno, MDF, polistyren, pianka poliuretanowa.

## BHP

przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. Chronić przed dziećmi.

## OSTROŻNIE

może powodować raka, uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie. Działa drażniąco na oczy, skórę. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych, objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu, reakcję alergiczną skóry. Zawiera izocyjaniany.

## DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

290 ml

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

