

# LAKIER REBA DO BETONU BS

5l

10l



USZCZELNIACZ NA  
POWIERZCHNIE BETONOWE

PRZED PO

BS

# REBA LAKIER DO BETONU BS

REBA Lakier do betonu BS jest termoplastyczną dyspersją akrylopolimeru nadającą się szczególnie do zamykania, wzmacniania i ograniczania wykruszania się mineralnych i gipsowych podkładów. Lakier chroni przed wpływami środowiska ułatwiając jednocześnie jego czyszczenie. Dalszymi zaletami są odporność na ścieranie, odporność na chemikalia, trwała przyczepność.

## SPOSÓB UŻYCIA

na wcześniej oczyszczonej płaszczyźnie nanieść nierozcieńczony REBA Lakier do betonu BS. W przypadku podkładu silnie nasiąkliwego wskazane jest gruntowanie max 50% roztworem wodnym preparatu. Na pionowe i niewielkie powierzchnie należy równomiernie nanieść lakier za pomocą szczotki lub wałka. Temperatura stosowania od 10°C do 25°C. Pełne wyschnięcie następuje po upływie 24 godzin. Nie należy stosować w przypadku silnego wiatru, opadów atmosferycznych. Używane narzędzia należy natychmiast po zakończeniu pracy umyć.

## PRZECHOWYWANIE

REBA Lakier do betonu BS należy chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 20°C. Trwałość lakieru do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

## BHP

działa drażniąco na skórę, oczy. Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Utylizacja zawartości i opakowania powinna odbywać się zgodnie z krajowymi przepisami.

## DOSTĘPNE POJEMNOŚCI/ ZUŻYCIE

ZUŻYCIE

do 200 ml/m<sup>2</sup>

5l

ZUŻYCIE

do 200 ml/m<sup>2</sup>

10l