

PREPARAT

RENO_{biel} B

5kg



RENOWATOR KOLORU
BIAŁEGO

PRZED PO

B

RENO**biel** B

RENObiel B opóźnia porastaniem mchami, glonami, porostami. Wzmacnia malowane powierzchnie, uniemożliwiając pylenie, zmniejsza chłonność podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

podłoże przeznaczone do malowania powinno być zwarte, czyste, niezatłuszczone, nie impregnowane silikonowymi środkami hydrofobizującymi, wolne od piasku, pyłu i mchów. Na tak oczyszczoną powierzchnię nanieść 1-3 warstwy przy pomocy pędzla, natrysku lub wałka. Temperatura podłoża w trakcie impregnacji: 15-25 °C. Nie stosować poniżej 5°C. Narzędzia myć wodą. Przed zastosowaniem należy wykonać próbę sprawdzającą działanie preparatu. Czas schnięcia 2 godziny w temperaturze 20°C.

PRZECHOWYWANIE

RENObiel B przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać z przeznaczeniem. Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

ciecz o gęstości 1,03-1,04 g/m³

SKŁAD

dyspersje polimerowe, hydrofobizatory, środki uszlachetniające, pigmenty.

EFEKT KOŃCOWY

efekt końcowy jest uzależniony od ilości nałożonych warstw i struktury podłoża. Dla kolorów ciemniejszych zaleca się 2 warstwy, a dla jasnych 3 warstwy preparatu.

BHP

działa drażniąco na skórę i oczy. Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Utylizacja zawartości i opakowania powinna odbywać się zgodnie z krajowymi przepisami. Chronić przed dziećmi.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI/ ZUŻYCIE

ZUŻYCIE

5-10 m²/1kg

5kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA