

STAINOFF



ŚRODEK DO USUWANIA PLAM

SMAR
TŁUSZCZ
OLEJ

Z KOSTKI BRUKOWEJ, MARMURU, CEGŁY,
KAMIENIA NATURALNEGO, TRAWERTYNU
I INNYCH POROWATYCH POWIERZCHNI

200 ML



MADE IN EU

Opis produktu

Profesjonalny środek do usuwania plam przeznaczony dla firm brukarskich, kafelkarskich i sprzątających. Skutecznie likwiduje plamy olejowe oraz smary z marmuru, kamienia naturalnego i innych porowatych powierzchni.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do usuwania uporczywych plam tłuszczu z powierzchni porowatych, takich jak kostka brukowa, cegła, marmur, trawertyn i kamień naturalny. Skuteczny również w usuwaniu plam po olejach, smarach oraz płynach hydraulicznych.

Sposób użycia

Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Spryskaj czyszczoną powierzchnię z odległości 20-30 cm. Pozostaw środek do wyschnięcia (około 5 minut). Ostrożnie szczotkuj, aby usunąć biały proszek powstały na czyszczonej powierzchni. Powtórz czynność, jeśli to konieczne. Pozostałości produktu można usunąć za pomocą pędzla lub gąbki zwilżonej wodą z mydłem.

Ważne! Jako odplamiacz należy stosować wyłącznie do miejscowego usuwania plam. Zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni przed użyciem.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa).

Termin ważności: 36 m-cy od daty produkcji.

Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

Informacje ostrzegawcze

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. **H229** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H315** Działa drażniąco na skórę. **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P251** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. **P410+P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. **P501** Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. **P102** Chronić przed dziećmi. **P211** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zawiera: Aceton, Węglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksan.



200 ml