


Wodny impregnat REnowa



Profesjonalny impregnat przeznaczony do ochrony, odświeżania i dekoracji kostki brukowej, betonu oraz kamienia naturalnego. Pogłębia naturalny kolor powierzchni i nadaje jej atrakcyjny efekt „mokrej kostki”. Odświeża również wygląd starszych i wyblakłych nawierzchni, wydobywając ich kolor i przywracając im bardziej intensywny, estetyczny wygląd. Chroni przed wnikaniem wody, wilgoci i zabrudzeń, ogranicza nasiąkliwość oraz ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości. Po zastosowaniu woda zbiera się na powierzchni w postaci kropli, tworząc wyraźny efekt perlenia. Zwiększa odporność powierzchni na działanie warunków atmosferycznych, jednocześnie zachowując jej paroprzepuszczalność.

Dane techniczne

Pojemność	5L
Wydajność	5-10m ² /l uzależniona od chłonności podłoża i metody aplikacji
Schnięcie	do 24h w zależności od temperatury i wilgotności powietrza
Temperatura stosowania	10-25°C

Dane fizykochemiczne

Wygląd	mleczna ciecz
Zapach	charakterystyczny
Gęstość	ok. 0,99 g/cm ³
NV	ok. 22%

Aplikacja

Podłoże powinno być suche, zwarte, dokładnie oczyszczone i odtłuszczone. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Przeprowadzić próbę kontrolną na niewielkim obszarze powierzchni. Zaleca się równomierne nanoszenie cienkiej warstwy preparatu przy użyciu pędzla, wałka lub natrysku. Nie dopuścić do tworzenia zastoin. Nadmiar impregnatu równomiernie rozprowadzić lub ściągnąć. W przypadku powierzchni porowatych, zaleca się naniesienie drugiej cienkiej warstwy metodą „mokre na mokre”. Miejsca niepożądanych zabrudzeń, należy natychmiast spłukać wodą. Do czasu wyschnięcia chronić przed zmoczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie preparatu niezgodnie z zaleceniami.

Zaleca się aplikację przy chłonnej powierzchni dwóch cienkich warstw metodą „mokre na mokre” lub jedną do wysycenia powierzchni

Karta techniczna KT-092026



KOST-BET®

Aleksandria ul. Przejazdowa 4D 42-274 Konopiska
sprzedaz@kostbet.pl | +48 664 444 102 | (34) 328 30 29 | www.kostbet.pl |

Wodny impregnat RENOWA



Parametry użytkowe

- paroprzepuszczalny
- tworzy matowe wykończenie powierzchni
- zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
- tworzy efekt mokrej powierzchni
- daje efekt perlenia wody
- zapobiega wykwitom solnym
- redukuje penetrację zabrudzeń w pory
- zwiększa odporność na detergenty i opady atmosferyczne



Zastosowanie

- kostka brukowa
- beton
- płyty tarasowe
- kamień naturalny
- cegła
- klinkier



Przechowywanie

- Okres przydatności - 24 miesiące
- Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte
- Produkty należy przechowywać w chłodnym, suchym w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze od 5°C do 40°C,



Uwagi

- Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przy znacznych stężeniach par, może działać drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne, unikać uwolnienia do środowiska. Unikać rozlewania. Unikać wdychania par produktu. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Stosować odzież ochronną rękawice i okulary.

BEZPIECZEŃSTWO

- Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu dostępną na na żądanie klienta.

